

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via Freguglia, 2
210122 Milano



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Carrozzina leggera SHELLEY

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5 - 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Carrozzina leggera ad autospinta sulle ruote posteriori Shelley

CODICE ISO: 12.22.03.006 (ex codici 12.21.06.039 - 12.24.03-121 - 12.24.06.160 - 12.24.03.118 - 12.24.21.106 - 12.24.21.109 - 12.24.21.112 - 12.24.03.115)

REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Cod. 156035 Nr: 2398879 - Cod. 156037 Nr: 2398880 - Cod. 156040 Nr: 239881 - Cod. 156042 Nr: 2398882- Cod. 156045 Nr: 2398883- Cod. 156047 Nr: 2398884- Cod. 156050 Nr: 2398885- Cod. 156053 Nr: 2398886- Cod. 156057 Nr: 2398887 - Cod. 156061 Nr: 2398888

CND: Y122106

CODICE PRODOTTO	LARGHEZZA SEDUTA
-----------------	------------------

156035	35
156037	37,5
156040	40
156042	42,5
156045	45
156047	47,5
156050	50
156053	53
156057	57
156061	61



DESCRIZIONE

Carrozzina leggera indicata per persone con disabilità funzionale con gravi problemi di mobilità, per utilizzo interno ed esterno. Indicata per uso quotidiano nel corso della giornata, in condizioni clinico ambientali, che richiedono facile manovrabilità.

CARATTERISTICHE

- Struttura in lega di alluminio, leggera, a crociera singola maggiorata.
- Pieghevole.
- Braccioli ribaltabili ed estraibili, imbottitura in PU morbida ad altezza regolabile.
- Ruote posteriori da 24" x 1 3/8", PU soft anti-foratura nere, ad estrazione rapida, complete di anello corrimano di spinta, dotate di freno di stazionamento.
- Ruote posteriori a posizione variabile asse verticale (5 posizioni ogni 2,5cm) e orizzontale (4 posizioni ogni 2,5cm).

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via Freguglia, 2
210122 Milano



mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

- Ruote anteriori da 7” (cm 17,78) ad altezza variabile (5 posizioni ogni 1cm).
- Forcelle anteriori a inclinazione variabile.
- Pedane separate, ribaltabili ed estraibili.
- Piatto pedana regolabile in altezza e flesso-estensione.
- Schienale ad altezza regolabile (4 posizioni ogni 2,5cm)
- Schienale regolabile in inclinazione (5 posizioni ogni 10°)
- Schienale imbottito con 5 fasce tensionabili
- Profondità sedile regolabile da 40 a 55cm (ogni 2,5cm)

Su richiesta:

- Pedane elevabili con supporto imbottito
- Ruotine antiribaltamento ad altezza variabile operabili a mano
- Ruotine antiribaltamento disinnescabili a piede
- Ruotine antiribaltamento standard disinseribili
- Ruotine passaggi stretti
- Bracciolo emiplegico (Destro o Sinistro)
- Monoguida telescopica (Destra o Sinistra)
- Monoguida telescopica campanabile 0-10° (Destra o Sinistra)
- Supporto capo dritto ad altezza (140mm) e profondità (90mm) regolabile
- Supporto capo “a gomito” ad altezza (140mm) e profondità (90mm) regolabile.
- Barra stabilizzatrice per maniglie di spinta
- Supporto per arti inferiori amputati (Destro o Sinistro)
- Sistema di frenata a mano per emiplegico (Destro o Sinistro)
- Tavolino avvolgente estraibile in materiale plastico trasparente
- Tavolino avvolgente ribaltabile in materiale plastico trasparente

mediland srl
 sede amministrativa:
 viale delle industrie, 5
 20044 Arese
 Milano – Italy

sede legale:
 via Freguglia, 2
 210122 Milano



mediland.it info@mediland.it
 T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Shelley									
	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	53	57	61
Taglie	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	53	57	61
Lunghezza totale (mm)	1020									
Larghezza totale (mm)	590	615	640	665	690	715	740	770	810	850
Larghezza totale senza ruote post. (mm)	530	555	580	605	630	655	680	710	750	790
Larghezza da chiusa (mm)	310									
Larghezza da chiusa senza ruote post. (mm)	270									
Altezza totale alle maniglie di spinta (mm)	860 - 970									
Altezza frontale del sedile da terra (mm)	430 - 480									
Altezza posteriore del sedile da terra (mm)	375 - 455									
Altezza bracciolo dal sedile (mm)	230 - 280									
Profondità sedile (mm)	375 - 450					400 - 550				
Larghezza sedile (mm)	350	375	400	425	450	475	500	530	570	610
Peso in assetto di utilizzo (kg)	14,60	14,80	15,00	15,20	17,00	17,20	17,40	17,70	18,00	18,30
Peso massimo utente (kg)	150									
Copertoni anteriori e posteriori	PU soft antiforatura (neri)									
Ruote posteriori (mm)	24" x 1 3/8"									
Ruote anteriori (mm)	7"									

CONFORMITA'

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

